

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Полиуретановый лак Petri Diamond Hard (Алмазная твердость)

Подготовка поверхности: Покрываемую поверхность следует зачистить крупнозернистой наждачной бумагой для удаления пятен грязи, воска, масел и др. Все неровности, отверстия, щели, сколы следует заделать готовой шпаклевкой по дереву Petri Wood Filler. Необходимо дать поверхности высохнуть, а затем отшлифовать шкуркой с максимально мелким зерном. Если вы предварительно нанесли морилку, то необходимо дать ей хорошо высохнуть (не менее 72 часов) при температуре 23°C.

Нанесение:

Лак следует наносить чистой кистью (синтетической или полусинтетической), шпателем со специальным аппликатором, валиком со средним ворсом. Лак наносится ровными тонкими слоями. Пропущенные места необходимо зашкурить и заново покрыть лаком. Каждый слой следует слегка обработать мелкой шкуркой для хорошей адгезии. Перед нанесением лак необходимо довести до комнатной температуры и тщательно размешать до полного растворения осадка и в процессе нанесения следует периодически размешивать. Температурный диапазон нанесения – от 13°C до 32°C. Чем выше температура и ниже влажность, тем быстрее лак достигнет максимальной прочности.

Обязательным условием является нанесение первым слоем Petri Sanding Sealer (Лак для первичной обработки поверхности) или Petri Diamond Hard Gloss (высокоглянцевый полиуретановый лак).

Меры предосторожности: Работы необходимо проводить в проветриваемом помещении. Следует закрывать банку после использования, избегать открытого огня и нагревания. Лак необходимо хранить в недоступных для детей местах.

Гарантия:

Замене изготовителем подлежит только товар с дефектом при наличии документального подтверждения покупки. Ни при каких обстоятельствах изготовитель не несет ответственность за стоимость работ. Срок хранения – 10 лет с даты производства. Данный срок распространяется на закрытую и не имеющую внешних повреждений тару. Дату производства смотрите на крышке банки.

Gloss – Глянцевый блеск, Semi-Gloss - полуглянцевый блеск, Satin – Шелковисто-полуматовый блеск, Matte - матовый блеск.

Меры предосторожности:

Работы необходимо проводить в проветриваемом помещении. Необходимо закрывать банку после использования, избегать открытого огня и нагревания. Лак следует хранить в недоступных для детей местах.

Фирменный магазин Petri
Американские масла и лаки премиум класса
© Все права защищены