

Информация о продукте	Wood	Light	Stone
Артикулы	<b>FX-100</b>	<b>FX-130</b>	<b>FX-200</b>
Фаска фрезерованная	4V	нет	4V
Тип укладки	клеевой	клеевой	клеевой
Защитный слой, мм	0,5 мм PVC	0,2 мм PVC	0,5 мм PVC
Дополнительный защитный слой, мм	0,015 Ag+ PU	0,015 PU Ag+	0,015 Ag+ PU
Обработка UV	✓	✓	✓
Вес, кг/м <sup>2</sup>	3,1	2,8	3,1

Размер и упаковка			
Ширина, мм	140	140	400
Длина, мм	940	940	400
Толщина, мм	2,2	2	2,2
Штук в уп.	23	25	19
М <sup>2</sup> /уп.	3,03	3,3	3,04
Кг/уп.	9,44	9,306	8,9

## Параметры коллекции

Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,25
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	15
Категория противоскольжения	R10
Класс износостойкости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 <sup>7</sup>
Стабильность размеров	≤0,05%
Остаточная деформация, мм	0,01
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,1
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая
Гарантия	15 лет